CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....124...../PCCC

GIẤY PHÉP LƯU THÔNG
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Xét đề nghị của Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam về việc cấp Giấy phép lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy tại văn bản số: 01.2/CPLT-LNP, ngày 22 tháng 9 năm 2026;

Căn cứ kết quả thử nghiệm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy: Số VNT.26/C14.10.0818 ngày 28 tháng 8 năm 2026; số VNT.26/C14.11.0818 ngày 22/9/2026 và số VNT.26/C14.12.0818, ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam,

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH CẤP PHÉP:

Mẫu phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ghi tại trang 02-03 của Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam *(M.S.D.N: 0110863150),* địa chỉ: Số nhà 2E, ngách 33, ngõ 207, tổ dân phố Trung 4, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu theo mẫu đã được cấp giấy phép thì được phép lưu thông trên thị trường./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam (để thực hiện);
- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (để b/c);
- Lưu: VT, Đ4(Đ).

Ninh Bình, ngày ...29 tháng 9 năm 2026

TRƯỞNG PHÒNG



Trung tá Trương Vũ Minh

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG
(Kèm theo Giấy phép lưu thông số ...124.../PCCC ngày ...29. tháng 9 năm 2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Ninh Bình)

TT	Tên, ký, mã hiệu phương tiện	Thông số kỹ thuật	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố	Ghi chú
1	Bình chữa cháy bằng khí tự động kích hoạt Ký, mã hiệu: LNP-27S-15	- Phân loại: Bình chữa cháy bằng khí HFC-227ea tự động kích hoạt - Chất chữa cháy nạp trong bình: HFC-227ea (FM-200) - Khối lượng chất chữa cháy nạp trong bình: 15kg - Nhiệt độ tác động: 68ºC - Áp suất làm việc lớn nhất: 4,2 Mpa (42bar) - Nhiệt độ làm việc: +05ºC đến +55ºC - Thời gian phun: ≤10 giây - Thể tích bảo vệ tối đa: 22,13 m^3 - Thể tích chữa cháy hiệu quả: 22,10 m^3 - Chiều cao lắp đặt tối đa của đầu phun: 05m - Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình bằng thép hàn, có thể nạp lại, sơn epoxy màu đỏ, van bằng đồng - Khối lượng tổng: 28kg (0-5%)	Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam/ Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	*Dựa trên Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C14.10.0818 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam*
2	Bình chữa cháy bằng khí tự động kích hoạt Ký, mã hiệu: LNP-27S-10	- Phân loại: Bình chữa cháy bằng khí HFC-227ea tự động kích hoạt - Chất chữa cháy nạp trong bình: HFC-227ea (FM-200) - Khối lượng chất chữa cháy nạp trong bình: 10kg - Nhiệt độ tác động: 68ºC - Áp suất làm việc lớn nhất: 4,2 Mpa (42bar) - Nhiệt độ làm việc: +05ºC đến +55ºC - Thời gian phun: ≤10 giây - Thể tích bảo vệ tối đa: 14,75 m^3 - Thể tích chữa cháy hiệu quả: 14,55 m^3 - Chiều cao lắp đặt tối đa của đầu phun: 05m - Khoảng cách tối đa từ bình chứa khí chữa cháy tới đầu phun: 05m	Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam/ Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	*Dựa trên Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C14.11.0818 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam*

		- Số lượng bình tối đa có thể kết nối với nhau: 05 bình - Khoảng cách tối đa giữa các bình: 05m - Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình bằng thép hàn, có thể nạp lại, sơn epoxy màu đỏ, van bằng đồng - Khối lượng tổng: 20kg (0-5%)				
3	Chai chứa khí chữa cháy IG-100 Ký, mã hiệu: LNP100-CYL-140	- Phân loại: Chai chứa khí chữa cháy IG-100, khí Nitơ (N_2) - Chất khí chữa cháy: Nitơ (N_2) - Vật liệu và đặc trưng hình học chính: Vỏ bình làm bằng thép liền khối, vỏ thép sơn đỏ; giới hạn thể tích 140 lít; đường kính chai 356mm, chiều cao chai 1758±20mm - Nền áp suất: 300 bar - Nhiệt độ sử dụng: -20ºC đến +50ºC - Dải khối lượng nạp: 36,7 m^3 (43,5kg) - Kiểu van/thiết bị an toàn áp lực: Van kích hoạt bằng khí, chất liệu đồng - Khối lượng tổng vỏ bình: 207kg (±5%)	Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam/ Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	*Dựa trên Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C14.12.0818 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam*

** Năm sản xuất của mẫu phương tiện trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lưu thông.*

*** Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về chủng loại, mẫu mã, chất lượng phương tiện PCCC, CNCH sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố và có trách nhiệm khai báo thông tin của phương tiện theo quy định trước khi đưa phương tiện lưu thông trên thị trường.*